



Specificaties Philips LED Floodlight  
Coreline BVP125 Grijs 66W 8200lm  
9-41x102D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer              | 231776                |
| EAN                        | 8718699455880         |
| Fabrikantcode              | 45588000              |
| Merk                       | Philips               |
| Fabrikantnaam              | BVP125 LED80-4S/740 A |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                |
| Levensduur (uur)           | 75000                 |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 66W              |
| Vervangt (Watt)        | 70               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8200lm           |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124               |
| Gradenbundel (graden)        | 41x102            |
| Powerfactor                  | >0.95             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 45588000                            |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                        |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 340 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm)  | 68  |

## Sensor Informatie

|                                                                                  |                                      |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortype                                                                       | Geen sensor                          |                                                                                         |
| Telefoon: 088-3100000<br>Email: info@lampdirect.nl<br>Internet:www.lampdirect.nl | KVK: 17260313<br>BTW: NL821186462B01 | Lampdirect.nl<br>Any Lamp B.V.<br>Retouradres:<br>Hooge Zijde 30A<br>5626 DC, Eindhoven |