



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D -  
830/840 CCT | 220mm - Zaagmaat  
200mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248327                                                                                       |
| EAN                        | 8719157046411                                                                                |
| Fabrikantcode              | 8719157046411                                                                                |
| Merk                       | Noxion                                                                                       |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                       |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                                       |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Kantelbaar          | Nee                          |
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 48                           |
| Wattage             | 25W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                 |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2960lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | Aluminium                       |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | Apollo                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

Sensortype: 088-3100000  
 Email: info@lampdirect.nl  
 Internet: www.lampdirect.nl

KVKK 07260393  
 BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
 Any Lamp B.V.  
 Retouradres:  
 Hooge Zijde 30A  
 5626 DC, Eindhoven