



**Specificaties Philips LED  
Straatverlichting AluRoad Gen2 Pro  
Mini Aluminium Grijs 31W 4760lm  
5x55x150D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 251901                          |
| EAN                        | 8720169499201                   |
| Fabrikantcode              | 8720169499201                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 50000                           |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 31W              |
| Vervangt (Watt)        | 50               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4760lm           |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 154                   |
| Gradenbundel (graden)        | 5x55x150              |
| Powerfactor                  | >0.98                 |
| Type product                 | LED Straatverlichting |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Paaltop                             |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                            |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 428 |
| Breedte (mm) | 230 |
| Hoogte (mm)  | 95  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven